

---

## CHALECO BALISTICO TACPROGEAR

---



Chaleco balístico nivel IIIA. El porta paneles ó funda exterior fabricado con las siguientes características, dos (2) compartimentos internos ocultos en el frente y espalda con cierre de velcro para permitir la inserción de los paneles y puedan ser removidos para poder lavar el porta paneles ó funda exterior. Esta característica será estándar y diseñada para evitar movimientos del panel durante el uso. El exterior e interior del porta paneles ó funda, será construido en material 500 denier Nylon Cordura. Diseño de apertura lateral, dos (2) correas de ajuste a nivel de los hombros, faja elástica interna, cobertura en 360° de sistema MOLLE para accesorios adicionales, cierre lateral y ajuste con velcro en sentido de frente a posterior mediante faja y una (1) cinta de velcro en frente y espalda para colocación de insignias de la dependencia. Así mismo, deberá contar con dos (2) bolsillos exteriores para colocación de placas rígidas de 10 x 12. Capacidad para cargar cómodamente placas rígidas NIJ nivel III ó NIJ nivel IV hasta un tamaño de 10 x 12 mediante bolsillos en la parte del frente y posterior. Estos bolsillos se abren en su parte superior y cierran con velcro. Panel 100% sellado ultrasónicamente en todo su perímetro ó bordes para evitar la filtración de líquidos (agua, aceite, etc.) y la filtración de humedad al interior del panel. Prevenir que la humedad se filtre en los elementos balísticos críticos del panel a través de vapor. Resistencia a la humedad de transferencia de vapor (M.V.T.R.). Con certificados y cartas especificando el cumplimiento con la norma NIJ Standard-0101.06. Cada chaleco entregado será en la nomenclatura de tallas estándar: S, M, L, XL y sucesivamente. Garantía de los porta paneles ó fundas exteriores contra defectos de fabricación y materiales defectuosos por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de embarque. Los porta paneles ó fundas tácticas tienen un período de dieciocho (18) meses contra los defectos de a partir de la fecha de envío. Certificación ISO 90001-2008.